

高輝度サイネージ 49XE4F 仕様表

■ 製品仕様

型名		49XE4F		
パネル仕様		IPS、M+ (WRGB) 液晶		
画面サイズ		49インチ		
解像度 (表示画素数)		1,920×1,080 (FHD)		
輝度		4000cd/m ² (標準)		
コントラスト比		1300:1		
視野角		左右178°/上下178°		
表示色		約10億7,374万色		
応答速度		8ms (G to G)		
入力端子	デジタル入力	HDMI	2端子 (HDCP2,2)	
		DisplayPort	1端子 (HDCP2.2)	
		DVI-D	—	
	アナログ入力	RGB	—	
	オーディオ入力		—	
	コントロール入力	RS-232C IN	1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック)	
LAN		2端子 (RJ-45)		
IR受光部		— * 受光部を本体に内蔵		
出力端子	デジタル出力	DisplayPort	—	
	コントロール出力	RS-232C OUT	1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック)	
		LAN	1端子 (RJ-45)	
音声出力	スピーカ	外部スピーカ-接続端子 (10W×2)		
	オーディオ出力	—		
USB端子		2端子(USB2.0)		
使用環境条件	温度/湿度	-30℃~50℃/5~100%		
	設置方向	縦設置/横設置		
連続稼働時間/日		24時間		
保管環境条件	温度/湿度	-20~60℃/5~85% (結露なきこと)		
外形仕様	外形寸法	W1153mm×H656.2mm×D88.0mm		
	本体質量	32kg		
	梱包寸法	W1446mm×H890mm×D207mm		
	梱包質量	37kg		
防塵防滴性能		IP56		
ベゼル幅		26.0mm (ライト/レフト)、38.4mm (トップ/ボトム)		
WebOS		WebOS4.0		
VESA金具取り付けピッチ		—		
電源	入力 電圧,周波数		100-240V, 50/60Hz	
	消費電力	最大	350W	
		標準	300W	
主な付属品		ワイヤレスリモコン、単四乾電池×2、電源コード (1.55m)、RS-232Cジェンダーコード (D-SUB→4ピンミニジャック変換コード)、HDMIケーブル		

* HDMIとHDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴはHDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です

* DisplayPortはVideo Electronics Standards Associationの商標または登録商標です

* 仕様、デザインは予告なしに変更することがあります