

# LCDサイネージ 65UH7F 仕様表

## ■製品仕様

| 型名            |           |                   | 65UH7F   |                   |
|---------------|-----------|-------------------|--|-------------------|
| パネル仕様         |           |                   | IPS液晶  |                   |
| 画面サイズ         |           |                   | 65インチ  |                   |
| 解像度（表示画素数）    |           |                   | 3,840×2,160（UHD）   |                   |
| 輝度            |           |                   | 700cd/m <sup>2</sup>   |                   |
| コントラスト比       |           |                   | 1100:1   |                   |
| 視野角           |           |                   | 左右178°／上下178°  |                   |
| 表示色           |           |                   | 約10億7,374万色  |                   |
| 応答速度          |           |                   | 8ms（G to G）  |                   |
| 入力端子          | デジタル入力    | HDMI              | 3端子（HDCP2.2）   |                   |
|               |           | DisplayPort       | 1端子（HDCP2.2）   |                   |
|               |           | DVI-D             | 1端子（HDCP2.2）   |                   |
|               | アナログ入力    | RGB               | －  |                   |
|               | オーディオ入力   |                   |  | 1端子（φ3.5mmミニジャック） |
|               | コントロール入力  | RS-232C IN        | 1端子（φ3.5mm4ピンミニジャック）   |                   |
|               |           | LAN               | 1端子（RJ-45）   |                   |
| IR受光部         |           | 1端子（φ3.5mmミニジャック） |  |                   |
| 出力端子          | デジタル出力    | DisplayPort       | 1端子  |                   |
|               | コントロール出力  | RS-232C OUT       | 1端子（φ3.5mm4ピンミニジャック）   |                   |
|               |           | LAN               | －  |                   |
| 音声出力          | スピーカ      |                   | 内蔵   |                   |
|               | オーディオ出力   |                   | 1端子（φ3.5mmミニジャック）  |                   |
| USB端子         |           |                   | 1端子（USB2.0）  |                   |
| 使用環境条件        | 温度／湿度     |                   | 0～40℃／10～80%（結露なきこと）   |                   |
|               | 設置方向      |                   | 縦設置／横設置  |                   |
| 連続稼働時間／日      |           |                   | 24時間   |                   |
| 保管環境条件        | 温度／湿度     |                   | －20～60℃／5～85%（結露なきこと）  |                   |
| 外形仕様          | 外形寸法      |                   | W1453.3mm×H844.0mm×D39.9mm   |                   |
|               | 本体質量      |                   | 28.2kg   |                   |
|               | 梱包寸法      |                   | W1600mm×H1095mm×D175mm   |                   |
|               | 梱包質量      |                   | 35.0kg   |                   |
| ベゼル幅          |           |                   | 9.9mm（トップ）,9.9mm（ライト/レフト）,14.4mm（ボトム）  |                   |
| WebOS         |           |                   | WebOS4.1   |                   |
| VESA金具取り付けピッチ |           |                   | 300×300  |                   |
| 電源            | 入力 電圧,周波数 |                   | 100-240V, 50/60Hz  |                   |
|               | 消費電力      | 最大                | 180W   |                   |
|               |           | 標準                | 110W   |                   |
| 主な付属品         |           |                   | ワイヤレスリモコン、単四乾電池×2、電源コード（1.55m）<br>HDMIケーブル、RS-232Cジェンダーコード（D-SUB→4ピンミニジャック変換コード） |                   |

\* HDMIとHDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴはHDMI Licensing、LLCの商標または登録商標です

\* DisplayPortはVideo Electronics Standards Associationの商標または登録商標です

\* 仕様、デザインは予告なしに変更することがあります