

## 液晶パネル

画面サイズ	23.8インチ	アスペクト比	16:9
パネル・タイプ	IPS	表面処理	ノングレア
有効表示領域（幅×高さ）	527×296 (mm)	解像度	1920×1080
画素ピッチ	0.2745×0.2745 (mm)	表示色	約1,677万色
視野角(水平/垂直)	178° / 178°(CR≥10)	輝度(標準値)	250cd/m <sup>2</sup>
コントラスト比(標準値)	1,000:1	応答時間 (ms)	5ms(GTG)
色域	NTSC 72%		

## 垂直走査周波数

HDMI	50-75Hz	DisplayPort	56-75Hz
------	---------	-------------	---------

## 入力端子

HDMI	1	DisplayPort	1 (Ver 1.2)
USB Type-C	1		

## 出力端子

ヘッドホン(ステレオミニジャック)	1		
-------------------	---	--	--

## スピーカー

最大出力	1.2W+1.2W		
------	-----------	--	--

## USB端子

アップストリーム	1 (USB Type-C)	ダウンストリーム	2 (USB2.0)
----------	----------------	----------	------------

## USB TYPE-C機能

DisplayPort Alternate Mode	○	Power delivery	○ (45W)
データ転送	○		

## 機能

Flicker Safe	○	ブルーライト低減モード	○
色覚調整モード	○	Smart Energy Saving	○
Super Resolution+	○	工場出荷時キャリブレーション済	○
DAS(Dynamic Action Sync) Mode	○	Black Stabilizer	○
OnScreen Control	○		

## 筐体仕様

OSD操作ボタン	OSDジョイスティック	チルト	前：-5° / 後：35°
高さ調節	130mm	ピボット表示	○
壁掛け	100×100		

## 寸法：幅 × 高さ × 奥行 (MM)

セット（スタンド付き）	539×376-506×240	セット（スタンドなし）	539×322×59
-------------	-----------------	-------------	------------

## 重量 (KG)

セット（スタンド使用時）	5.3	セット（スタンドなし）	3.1
--------------	-----	-------------	-----

## 電源

消費電力(標準時)	17.4W	省電力/スリープ・モード	0.5W以下
電源OFF時	0.3W以下	入力	100-240V, 50/60Hz

## アクセサリ

電源コード	1 (1.5m)	AC-DCアダプタ	1
HDMIケーブル	1	USB Type-Cケーブル	1
ケーブルホルダー	1		

## その他

## 安全/不要輻射

J-Moss

○

グリーン購入法

○

## ご注意

### 保証期間

ご購入後3年間（バックライト含む）。保証書は大切に保管してください。保証書がない場合は保証を受けられないこととなります。

### パネルに関して

液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、画面の一部に点灯しないドットや常時点灯しているドットがある場合がありますが、これは故障ではありません。本製品の有効ドット数の割合は99.99%以上です。