

LCDサイネージ 43UH5J-H 仕様表

■ 製品仕様

型名		43UH5J-H	
パネル仕様	IPS液晶		
画面サイズ	43インチ		
解像度 (表示画素数)	3,840×2,160 (UHD)		
Surface Treatment(Haze)	25%		
輝度	500cd/m ²		
コントラスト比	1200:1		
視野角	左右178°/上下178°		
表示色	約10億7,000万色		
応答速度	8ms (G to G)		
入力端子	デジタル入力	HDMI	3端子 (HDMI1/HDMI2 : HDCP 2.2/1.4, HDMI3 : HDCP 1.4)
		DisplayPort	1端子 (HDCP2.2/1.3)
		DVI-D	1端子 (HDCP1.4)
	アナログ入力	RGB	—
	オーディオ入力	1端子 (φ3.5mmミニジャック)	
	コントロール入力	RS-232C IN	1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック)
LAN		1端子 (RJ-45)	
IR受光部		1端子 (φ3.5mmミニジャック)	
出力端子	デジタル出力	HDMI	1端子
	コントロール出力	RS-232C OUT	1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック)
		LAN	—
音声出力	スピーカ	内蔵	
	オーディオ出力	0	
USB端子	1端子 (USB2.0)		
使用環境条件	温度/湿度	0~40℃/10~80% (結露なきこと)	
	設置方向	縦設置/横設置	
連続稼働時間/日	24時間		
Life time	50,000Hrs		
保管環境条件	温度/湿度	-20~60℃/5~85% (結露なきこと)	
外形仕様	外形寸法	W962.5 x 568.0 x 39.9mm	
	本体質量	11.2kg	
	梱包寸法	1060.0 x 660.0 x 152.0mm	
	梱包質量	13.7kg	
ベゼル幅	8.4mm (トップ/ライト/レフト),14.4mm (ボトム)		
WebOS	WebOS6.0		
VESA金具取り付けピッチ	200×200		
電源	入力 電圧,周波数	100-240V, 50/60Hz	
	消費電力	最大	120W
標準		80W	
Internal Memory	16GB		
Tile Mode Setting(O/X)	O (Max. 15x15)		
Tilt(FaceDown)	O(Max 15° degree, 30°C temperature, humidity 50%)		
主な付属品	ワイヤレスリモコン、単四乾電池×2、電源コード (1.55m)、RS-232Cジェンダーコード (D-SUB→4ピンミニジャック変換コード)		

* HDMIとHDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴはHDMI Licensing、LLCの商標または登録商標です

* DisplayPortはVideo Electronics Standards Associationの商標または登録商標です

* 仕様、デザインは予告なしに変更することがあります

CONNECTIVITY

