

高輝度サインージ 49XS4J-B 仕様表

■ 製品仕様

型名		49XS4J-B	
パネル仕様		IPS、M+ (WRGB) 液晶	
画面サイズ		49インチ	
解像度 (表示画素数)		1920x1080 (FHD)	
Surface Treatment(Haze)		3%	
輝度		4000cd/m ² (標準)	
コントラスト比		1300:1	
視野角		左右178° / 上下178°	
表示色		10bit, 1.07Billion colors	
応答速度		8ms (G to G)	
入力端子	デジタル入力	HDMI	2端子 (HDCP1.4)
		DisplayPort	1端子 (HDCP1.3)
		DVI-D	—
	アナログ入力	RGB	—
	オーディオ入力	—	
	コントロール入力	RS-232C IN	1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック)
LAN		1端子 (RJ-45)	
IR受光部		1端子 (φ3.5mmミニジャック)	
出力端子	デジタル出力	DisplayPort	1端子
	コントロール出力	RS-232C OUT	1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック)
		LAN	—
音声出力	スピーカ	—	
	オーディオ出力端子	—	
USB端子		1端子 (USB2.0)	
使用環境条件	温度 / 湿度	0~40℃ (非直射日光下) / 0~30℃ (直射日光下) / 10~80%	
	設置方向	縦設置 / 横設置	
連続稼働時間 / 日		24時間	
Life time		50,000Hrs	
保管環境条件	温度 / 湿度	-20~60℃ / 5~85% (結露なきこと)	
外形仕様	外形寸法	1092.7 x 626.4 x 83.5mm	
	本体質量	20.8Kg	
	梱包寸法	1181 x 212 x 725mm	
	梱包質量	25.3Kg	
ベゼル幅		9 mm(T/B)、6.5mm(R/L)	
WebOS		WebOS4.1	
VESA金具取り付けピッチ		600x400	
電源	入力 電圧,周波数	100-240V, 50/60Hz	
	消費電力	最大	375W
		標準	345W
Internal Memory		16GB	
Tile Mode Setting(O/X)		O(Max. 15x15)	
Tilt(FaceDown)		—	
主な付属品		ワイヤレスリモコン、単四乾電池×2、電源コード (2m)、RS-232Cジェンダーコード、(D-SUB→4ピンミニジャック変換コード)、HDMIケーブル	

* HDMIとHDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴはHDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です

* DisplayPortはVideo Electronics Standards Associationの商標または登録商標です

* 仕様、デザインは予告なしに変更することがあります

