


LG Electronics 製品仕様表

製品		屋内用高輝度サイネージ	
型名		49XS4P-B	
ディスプレイ	サイズ(アスペクト比)		49インチ(16:9)
	パネルタイプ		IPS (LCD)
	解像度(表示画素数)		1920×1080 (FHD / 207万画素)
	表面反射処理		ヘイズ値 3%
	輝度(標準値)		4,000cd/m ²
	コントラスト比(標準値)		1,300:1
	視野角(CR≥10)		178°/178°
	表示色		約10.7億色
	応答速度		8ms(GTG)
入力端子	デジタル入力	HDMI	2 (HDCP1.4)
		DisplayPort	1 (HDCP1.3)
		DVI-D	-
		USB Type-C	-
	アナログ入力	RGB	-
	オーディオ入力	-	
	コントロール入力	RS-232C	1 (3.5φミニジャック)
		RJ45(LAN)	1
		IR受光部	1
出力端子	デジタル出力	HDMI	-
		DisplayPort	1
		DVI-D	-
	コントロール出力	RS-232C	1
		RJ45(LAN)	-
USB端子		1 (USB2.0)	
通信	Wi-Fi	○	
	Buletooth	○	
音声出力	内蔵スピーカー		-
	オーディオ出力		
	外付けスピーカー出力		-
システム	オペレーションシステム		webOS 6.0
	内蔵メモリ		16GB
使用環境条件	温度／湿度		0℃～40℃ / 10%～80% (結露なきこと)
	設置方向		縦設置 / 横設置
	対応傾斜角度		-
連続稼働時間		24時間	
平均故障寿命		50,000時間	
外形仕様	本体	外形寸法	1092.7×626.4×83.5mm
		質量	20.8kg
		ベゼル幅	上/下 : 9mm、左/右 : 6.5mm
	梱包	外形寸法	1181×212×725mm
		質量	25.3kg
マウント規格(VESA)		600×400	
防塵防水保護等級		-	
電源	電源入力		AC 100-240V、50/60Hz
	消費電力	標準	345 W
		最大	375 W
		待機時	0.5 W
		オフ時	0.5 W
主な付属品		電源ケーブル、リモコン、リモコン用乾電池(×2)、HDMIケーブル、IRレシーバー、簡易設置ガイド、設置マニュアル、RS232C変換	

端子配列



※ 本書は2025年5月現在のスペックです。仕様は製品の品質向上等により変更される場合がありますので、予めご了承ください。