

基本仕様

画面サイズ	49V	パネル・タイプ	IPS
アスペクト比	16:9	解像度	1920×1080 (FHD)
明るさ	500cd/m ²	コントラスト比	1,000:1
視野角(水平/垂直)	178°/178°	応答時間(ms)	8 (GTG)

入力端子

映像	HDMI (×2), DisplayPort (×1), DVI-D (×1), USB	音声	オーディオイン (×1)
外部コントロール	RS232C (×1), RJ45 (×1), IR (×1)		

出力端子

映像	DisplayPort (×1)	音声	オーディオアウト (×1)
外部コントロール	RS232C(×1)		

筐体仕様

外形寸法(幅×高さ×奥行)	1077.6×607.8×89.7(mm)	重量	16.9kg
梱包時寸法(幅×高さ×奥行)	1214×778×263(mm)	梱包時重量	29.3kg
VESA規格	600×400(mm)		

使用環境条件

温度	0~40℃	湿度	10~80%
----	-------	----	--------

電源

入力	AC100-240V, 50/60Hz	通常動作時	100W
省エネモード時	60W		

アクセサリ

リモコン	1	電源コード	1
------	---	-------	---

RS232Cケーブル	1	DisplayPortケーブル	1
IRレシーバー	1	ネジ	1
クイックセットアップガイド	1		

ご注意

液晶画面に関して

液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、画面の一部に点灯しないドットや常時点灯しているドットがある場合がありますが、これは故障ではありません。本製品の有効ドット数の割合は99.99%以上です。

保証期間

ご購入後3年間（バックライト含む）。保証書は大切に保管してください。保証書がない場合は保証を受けられないこととなります。