

LG Electronics 製品仕様表

製品		透過有機ELサイネージ	
型名		55EW5P-M	
ディスプレイ	サイズ(アスペクト比)		55インチ(16:9)
	パネルタイプ		透過型有機EL (透過率43%)
	解像度(表示画素数)		1920×1080 (FHD / 207万画素)
	表面反射処理		ヘイズ値 3% / ハードコーティング(5H)
	輝度(標準値)		200cd/m ² (APL 25%時：600cd/m ²)
	コントラスト比(標準値)		200,000:1
	視野角(CR≥10)		178° /178°
	表示色		約10.7億色
	応答速度		0.1ms(GTG)
入力端子	デジタル入力	HDMI	1 (HDCP2.2/1.4)
		DisplayPort	1 (HDCP1.3)
		DVI-D	-
		USB Type-C	-
	アナログ入力	RGB	-
	オーディオ入力	-	
	コントロール入力	RS-232C	1
		RJ45(LAN)	1
		IR受光部	1 (外付けIRレシーバー)
出力端子	デジタル出力	HDMI	-
		DisplayPort	1
		DVI-D	-
	コントロール出力	RS-232C	1
		RJ45(LAN)	1
USB端子		2 (USB2.0)	
通信	Wi-Fi	-	
	Buletooth	-	
音声出力	内蔵スピーカー	-	
	オーディオ出力	1	
	外付けスピーカー出力	-	
システム	オペレーションシステム	webOS 7.5	
	内蔵メモリ	16GB	
使用環境条件	温度／湿度	0℃～40℃ / 10%～80% (結露なきこと)	
	設置方向	縦設置 / 横設置	
	対応傾斜角度	-	
連続稼働時間		18時間 (動画コンテンツのみ)	
平均故障寿命		30,000時間	
外形仕様	本体	外形寸法	1237.6×717.9×86.5mm (サイネージボックス 381.6×217.6×73.6mm)
		質量	14.1kg (サイネージボックス 2.6kg)
		ベゼル幅	上/左/右/下：12.2mm
	梱包	外形寸法	1368×245×957mm
		質量	30.0kg
マウント規格(VESA)		-	
防塵防水保護等級		-	
電源	電源入力		AC 100-240V、50/60Hz
	消費電力	標準	70 W
		最大	230 W
		待機時	0.5 W
		オフ時	0.5 W
主な付属品		電源ケーブル、リモコン、リモコン用乾電池(×2)、DisplayPortケーブル(2m)、LANケーブル(1.5m)、RS232Cケーブル(1.5m)、MCXケーブル(3,000mm×4m)、ハーネスケーブル(3,000mm×2m)、IRレシーバー、クイックセットアップガイド、設置マニュアル、3.5φミニジャック - RS232C変換、IRセンサーレシーバー、LCケーブル(3m)、ネジ	

端子配列



※ 本書は2025年2月現在のスペックです。仕様は製品の品質向上等により変更される場合がありますので、予めご了承ください。