


# LG Electronics 製品仕様表

製品	インタラクティブデジタルホワイトボード	
型名	55TR3DQ-B	
ディスプレイ	サイズ(アスペクト比)	55インチ(16:9)
	パネルタイプ	VA (LCD)
	解像度(表示画素数)	3840×2160 (4K(UHD) / 829万画素)
	表面反射処理	ヘイズ値 25%
	輝度(標準値)	400cd/m <sup>2</sup>
	コントラスト比(標準値)	5,000:1
	視野角(CR≥10)	178° / 178°
	表示色	約10.7億色
	応答速度	6.5ms
入力端子	デジタル入力	HDMI 3 DisplayPort 1 DVI-D - USB Type-C 2 (DisplayPort Alternate Mode / USB PD 65W)
	アナログ入力	RGB 1
	オーディオ入力	1
	コントロール入力	RS-232C 1 RJ45(LAN) 1(1000Base-T) IR受光部 -
出力端子	デジタル出力	HDMI 1 DisplayPort - DVI-D -
	コントロール出力	RS-232C - RJ45(LAN) 1
USB端子		5 (USB3.0) / 1 (USB2.0)
通信	Wi-Fi	Wi-Fi 6E(IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)
	Bluetooth	Bluetooth® 5.2
音声出力	内蔵スピーカー	○ (20W+20W)
	オーディオ出力	1 1(光デジタル(S/PDIF))
	外部スピーカー出力	-
システム	オペレーションシステム	Android 14 (EDLA認証)
	内蔵メモリ	8GB
使用環境条件	温度／湿度	0°C～40°C / 10%～90% (結露なきこと)
	設置方向	横設置
	対応傾斜角度	-
連続稼働時間		16時間
平均故障寿命		50,000時間
外形仕様	本体	外形寸法 1269.2×783.5×128.1mm (スタンド非装着時 1269.2×783.5×98.1mm) 質量 26.7kg ベゼル幅 上/右 : 14.96mm、左 : 25.52mm、下 : 43.18mm
	梱包	外形寸法 1428×185×868mm 質量 31.6kg
マウント規格(VESA)		400×200
防塵防水保護等級		-
電源	電源入力	AC 100V, 240/50Hz
	消費電力	標準 135W 最大 290W 待機時 0.5 W オフ時 0.5 W
主な付属品		電源ケーブル(3m)、リモコン、リモコン用乾電池(×2)、HDMIケーブル(3m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、USBケーブル(5m)、クイックセットアップガイド、取扱説明書、ライティングペン(×2)、Wi-Fiモジュール

## 端子配列



※ 本書は2025年12月現在のスペックです。仕様は製品の品質向上等により変更される場合がありますので、予めご了承ください。