

XS Series		55XS4F
パネル	画面サイズ	55インチ
	パネル仕様	IPS, M+ (WRGB) 液晶
	解像度 (表示画素数)	1,920 × 1,080 (FHD)
	輝度	4,000 cd/m ² (標準)
	コントラスト比	1,000 : 1
	視野角	左右178° / 上下178°
	表面処理	Haze 3 %, QWP
	連続稼働時間	24 Hrs
	設置向き	横置き / 縦置き
接続性	入力	HDMI x2 (HDCP 1.4), DP (HDCP 1.3), DVI-D, Audio, USB 3.0 Type A
	出力	DP, 外部スピーカー接続端子 (L/R, 10 W + 10 W)
	拡張コントロール	RS232C 入力 (4 Pin Phone Jack) / 出力, RJ45 入力, IR 入力
寸法・質量 他	ベゼル幅	12.0 mm (上下), 9.9 mm (左右)
	外形寸法 (W × H × D)	1,235.5 × 709.4 × 85.4 mm
	質量 (本体)	25.0 kg
	梱包重量	30.2 kg
	ハンドル (持ち手)	Yes (2 ea)
	VESA™ 取付金具ピッチ	600 × 400 mm
主な特長		内部メモリー (8 GB), Wi-Fi ドングル接続可能, 温度センサー, 自動輝度センサー (55", 49" Only), USB プラグ & プレイ, CMS内蔵 (ローカルコンテンツスケジューリング), 同期モード (RS-232C 同期, Local Network 同期), ローテーション (画面回転, 外部入力回転), タイルモード設定 (Max. 15 × 15), SNMP, ISM Method, Control Manager, Smart Energy Saving, PM Mode, Wake on LAN, HDMI-CEC ¹⁾
環境条件	動作環境温度	0 °C to 40 °C
	動作環境湿度	10 % to 80 %
電源	電源タイプ	組込式 (ACアダプターではない)
	電圧、周波数	AC 100 - 240 V ~, 50 / 60 Hz
	消費電力	Typ. / Max. 375 W / 400 W
適合 認証規格	Safety	CB / NRTL
	EMC	FCC Class "A" / CE / KC / VCCI
	ErP	Yes (EU Only)
対応 ソフトウェア	Content Management Software	SuperSign CMS
	Control and Monitoring	SuperSign Control / Control+
付属品	標準	ワイヤレスリモコン、電源コード、HDMI ケーブル, IR レシーバー (周囲光量センサー付き)