

LG Electronics 製品仕様表

製品			4Kスタンダードサイネージ
型名			75UH7N-M
ディスプレイ	サイズ(アスペクト比)		75インチ(16:9)
	パネルタイプ		ADS (LCD)
	解像度(表示画素数)		3840×2160 (4K(UHD) / 829万画素)
	表面反射処理		ヘイズ値 25%
	輝度(標準値)		700cd/m ²
	コントラスト比(標準値)		1,200:1
	視野角(CR≧10)		178° / 178°
	表示色		約10.7億色
	応答速度		8ms(GTG)
入力端子	デジタル入力	HDMI	2 (HDCP2.2/1.4)
		DisplayPort	1 (HDCP2.2/1.3)
		DVI-D	-
		USB Type-C	1 (USB2.0 / DisplayPort Alternate Mode / HDCP2.2/1.3)
	アナログ入力	RGB	-
	オーディオ入力	-	
	コントロール入力	RS-232C	1 (3.5φミニジャック)
		RJ45(LAN)	1
		IR受光部	1
出力端子	デジタル出力	HDMI	-
		DisplayPort	-
		DVI-D	-
	コントロール出力	RS-232C	1 (3.5φミニジャック)
		RJ45(LAN)	-
USB端子			2 (USB2.0)
通信	Wi-Fi	○	
	Buletooth	○	
音声出力	内蔵スピーカー	○ (10W+10W)	
	オーディオ出力	1	
	外部スピーカー出力	-	
システム	オペレーションシステム	webOS 6.0	
	内蔵メモリ	16GB	
使用環境条件	温度／湿度	0℃～40℃ / 10%～80% (結露なきこと)	
	設置方向	縦設置 / 横設置	
	対応傾斜角度	-	
連続稼働時間			24時間
平均故障寿命			50,000時間
外形仕様	本体	外形寸法	1679.5×958.7×29.7mm
		質量	35.7kg
		ベゼル幅	上/左/右/下 : 12.9mm
	梱包	外形寸法	1820×1115×200mm
		質量	44.0kg
マウント規格(VESA)			600×400
防塵防水保護等級			IP5X
電源	電源入力	AC 100-240V、50/60Hz	
	消費電力	標準	160 W
		最大	247 W
		待機時	0.5 W
		オフ時	0.5 W
主な付属品			電源ケーブル、リモコン、リモコン用乾電池(×2)、クイックセットアップガイド、3.5φミニジャック - RS232C変換、ケーブルホルダー(×6)

端子配列



※ 本書は2025年6月現在のスペックです。仕様は製品の品質向上等により変更される場合がありますので、予めご了承ください。