

LCDサイネージ 86UH5J-H 仕様表

■ 製品仕様

型名		86UH5J-H		
パネル仕様		IPS液晶		
画面サイズ		86インチ		
解像度 (表示画素数)		3840 x 2160 (UHD)		
Surface Treatment(Haze)		28%		
輝度		500cd/m ²		
コントラスト比		1,100:1		
視野角		左右178°/上下178°		
表示色		10bit, 1.07Billion colors		
応答速度		8ms (G to G)		
入力端子	デジタル入力	HDMI	HDMI (3, HDMI1/HDMI2 : HDCP 2.2/1.4, HDMI3 : HDCP 1.4),	
		DisplayPort	DP (1, HDCP2.2/1.3)	
		DVI-D	DVI-D (HDCP1.4)	
	アナログ入力	RGB	—	
	オーディオ入力		1端子 (φ3.5mmミニジャック)	
	コントロール入力	RS-232C IN	1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック)	
		LAN	1端子 (RJ-45)	
		IR受光部	1端子 (φ3.5mmミニジャック)	
USB端子		1端子 (USB2.0)		
出力端子	デジタル出力	DisplayPort	—	
	コントロール出力	RS-232C OUT	1端子	
		HDMI Out	1端子	
		LAN	—	
音声出力	スピーカ		—	
	オーディオ出力		1端子	
使用環境条件	温度/湿度		0~40℃/10~80% (結露なきこと)	
	設置方向		縦設置/横設置	
連続稼働時間/日		24時間		
Life time		50,000		
保管環境条件	温度/湿度		-20~60℃/5~85% (結露なきこと)	
外形仕様	外形寸法		1926.2 x 1097.2 x 60.6mm (without Handle and LG Logo)	
	本体質量		49Kg	
	梱包寸法		2073 x 1250 x 285mm	
	梱包質量		72.5Kg	
ベゼル幅		Even bezel : 14.3mm		
WebOS		—		
VESA金具取り付けピッチ		600 x 400		
電源	入力 電圧,周波数		100-240V, 50/60Hz	
	消費電力	最大	280W	
		標準	215W 100-240V, 50/60Hz	
Internal Memory		16GB		
Tile Mode Setting(O/X)		O(15x15)		
主な付属品		Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, Regulation Book, Phone to RS232C Gender		

* HDMIとHDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴはHDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です

* DisplayPortはVideo Electronics Standards Associationの商標または登録商標です

* 仕様、デザインは予告なしに変更することがあります