

項目	詳細	
製品名	VH55C-R	
サイズ	55インチ	
種類	Video Wall	
解像度	1920x1080(16:9)	
画素ピッチ(mm)	0.63mm(H) * 0.63mm(V)	
有効表示領域(mm)	1209.6 (H) 680.3(V)mm	
輝度輝度(最大値)	700cd/m2	
コントラスト比(標準値)	1100:1	
設置方向	縦置き・横置き	
パネル仕様	IPS	
視野角	178°/178° (上下・左右)	
表示色	16.7M	
応答速度	8ms(Typ.)	
OSバージョン	-	
使用時間	24時間/日、7日/週	
Haze値	28%	
内蔵Speaker	-	
入力端子	DisplayPort	Display Port 1.2 (1)
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 2
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	Only F/W upgrade
	Audio	Stereo mini Jack
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DisplayPort	DP1.2(Loop-out)
	HDMI出力	-
	Audio	Stereo mini Jack
	USB	-
WiFi / BT	X/X	
EXTERNAL CONTROL	RS232C (In/Out), RJ45 (In共通)	
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	250W
	標準消費電力(W)	155W
	待機電力	0.5W 以下
外観特性	外形寸法(mm)	1211.0 x 681.7 x 69.9
	梱包状態(mm)	1414.0 x 844.0 x 257.0
	重量(Kg)	16.8
	梱包時重量(Kg)	25.1
	VESA規格	600 x 400
	VESA Mount Screw,	M8, 8~15
	Protection Glass	-
	ベゼル幅	0.44mm (Even)
使用環境条件	動作周辺温度	0°C ~ 40°C
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
Key	Razor Narrow Bezel	
内部CPU	-	
Special H/W	Temperature Sensor, Video Wall(15x15(OSD)), Video Wall Daisy Chain(10x10) DP 1.2 Digital Daisy Chain(Supporting UHD Resolution, HDCP support), Clock Battery(168hrs Clock Keeping)	
内蔵記録メモリ	-	
IP等級(防塵防水等級)	IP5X	
安全規格	IEC 60950-1	
EMC	FCC Class B	
Environment	-	
付属	クイックセットアップガイド, DP cable, stereo to DB9 cable, 電源コード, 赤外線リモコン, リモコン用電池(単4x2), External IR	

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

