## **SAMSUNG**

## QE98C 製品仕様表

	項目	詳細
製品名	-X-	QE98C
種類		Stand Alone
サイズ		9812F
解像度		3840x2160(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.5622 x 0.5622
有効表示領域(mm)		2158.85 (H) x 1214.35 (V)
輝度輝度(最大値)		450 cd/m2
コントラスト比(標準値)		5,000:1
設置方向		5,000:1 横置きのみ
パネル仕様		横直さいの VA
パネル寿命		VA 50,000時間
ハイル <del>対</del> 叩 視野角		
表示色		178°/178°(上下·左右)
		16.7M
応答速度		8ms
OSバージョン		Tizen 6.5
使用時間		16時間/日、7日/週
Haze値		0.02
内蔵Speaker		40W 2.2ch
入力端子	DisplayPort	-
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 4
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	-
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DisplayPort	-
	HDMI出力	-
	Audio	-
	USB	-
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		RS232C(in)
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	275W
	標準消費電力(W)	197W
	待機電力	0.5W 以下
外観特性	外形寸法(mm)	2180.6 x 1243.9 x 48.4
	梱包状態(mm)	2379 x 1431 x 350
	重量(Kg)	56.3
	梱包時重量(Kg)	87.8
	VESA規格	600 X 400
	VESA Mount Screw,	M8, 16~18mm
	Protection Glass	-
	ベゼル幅	3 bezeless
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
Key		UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0
内部CPU		Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
Special H/W		Temperature Sensor, Built in Speaker
内蔵記録メモリ		8 GB (3 GB available)
IP等級(防塵防水等級)		-
安全規格		IEC 60950-1, 62368-1
EMC		FCC Class A
Environment		-
付属		クイックセットアップガイド,保証書,RS232(in Gender)電源コード,赤外線リモコン,リモコン用電池(単4x2)
注意事項		内臓時計パッテリーがないため、電源と分離される場合、時計の再設定が必要となります。
/上心子穴		1 35 TO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

<sup>\*</sup>製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。