



項目		詳細
製品名		QM98C
サイズ		98インチ
種類		Stand Alone
解像度		3840x2160(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.562 x 0.562
有効表示領域(mm)		2158.85(H) x 1214.35(V)
輝度輝度(最大値)		500 cd/m2(最大値)
コントラスト比(標準値)		5,500:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
パネル寿命		50,000時間
視野角		178°/178° (上下・左右)
表示色		16.7 M
応答速度		8ms
OSバージョン		Tizen 7.0
使用時間		24時間/日、7日/週
Haze値		25%
内蔵Speaker		10W 2ch
入力端子	DisplayPort	Display Port 1.2 (1)
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 3
	HDCP規格	—
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	—
	Lan In	RJ45 x1
出力端子	DisplayPort	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	USB	—
Wifi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		RS232C(In/Out) 、RJ45 x 1 (共通)
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	363W
	標準消費電力(W)	197W
	待機電力	0.5W 以下
外観特性	外形寸法(mm)	2193.2 x 1248.8 x 48.1
	梱包状態(mm)	2370 x 1395 x 230
	重量(Kg)	56.3
	梱包時重量(Kg)	77.2
	VESA規格	600x 400
	VESA Mount Screw,	M8, 16~18mm
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	14.8mm(上/下/左/右)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
Key		UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0
内部CPU		CA73 1.6GHz Quad-Core
Special H/W	2nd Gen. B2B Design	
	Center IR	
	Temperature Sensor	
	Ambient Sensor	
	Auto Level	
	Wi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT	
内蔵記録メモリ		Local Dimming
IP等級(防塵防水等級)		16 GB(10 GB available)
安全規格		IP5x
EMC		IEC 60950-1, 62368-1
Environment		FCC Class A
付属		—
		クイックセットアップガイド,,電源コード, RS232C (IN)Gender, 赤外線リモコン, リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

