

項目		詳細
製品名		QB75C
種類		Stand Alone
サイズ		75インチ
解像度		3840x2160(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.429 x 0.429
有効表示領域(mm)		1650.24 (H) x 928.26 (V)
輝度輝度(最大値)		350 cd/m2
コントラスト比(標準値)		4000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
視野角		178°/178° (上下・左右)
表示色		16.7M
応答速度		8ms(Typ.)
OSバージョン		Tizen 7.0
使用時間		16時間/日、7日/週
Haze値		2%
内蔵Speaker		10W 2ch
入力端子	DisplayPort	-
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 3
	HDCP規格	HDCP2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	-
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DisplayPort	-
	HDMI出力	-
	Audio	Stereo mini Jack
	USB	-
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		RS232C (In/Out), RJ45 (In共通)
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	214.5W
	標準消費電力(W)	129W
	待機電力	0.5W 以下
外観特性	外形寸法(mm)	1682.3 x 960.4 x 28.5
	梱包状態(mm)	1839 x 1113 x 180
	重量(Kg)	33.4
	梱包時重量(Kg)	44.1
	VESA規格	400 x 400
	VESA Mount Screw,	M8, 12~14mm
	Protection Glass	-
ベゼル幅	13.4(Even)	
使用環境条件	動作周辺温度	0°C ~ 40°C
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
Key		UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0
内部CPU		CA53 1.3GHz Quad-Core
Special H/W		2nd Gen. B2B DesignCenter IR温度センサー-四ピントセンサー-Auto LevelWi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT
設置方向		縦置き・横置き
内蔵記録メモリ		8 GB (3 GB available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1, 62368-1
EMC		FCC Class B
Environment		ENERGY STAR 8.0, EPEAT
付属		クイックセットアップガイド, 保証書, 電源コードRS232C(IN) Gender赤外線リモコン & リモコン用電池(単4x2)

\*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

