

| 項目 | 詳細 | |
|------------------|---|--------------------------|
| 製品名 | QH65C | |
| 種類 | Stand Alone | |
| サイズ | 65インチ | |
| 解像度 | 3840x2160(16:9) | |
| 画素ピッチ(mm) | 0.372 x 0.372 | |
| 有効表示領域(mm) | 1428.48 (H) x 803.52 (V) | |
| 輝度輝度(最大値) | 700cd/m2 | |
| コントラスト比(標準値) | 4000:1 | |
| 設置方向 | 縦置き・横置き | |
| パネル仕様 | VA | |
| 視野角 | 178°/178° (上下・左右) | |
| 表示色 | 16.7M | |
| 応答速度 | 8ms | |
| OSバージョン | Tizen 7.0 | |
| 使用時間 | 24時間/日、7日/週 | |
| Haze値 | 25% | |
| 内蔵Speaker | 10W 2ch | |
| 入力端子 | DisplayPort | Display Port 1.2 (1) |
| | HDMI入力 | HDMI 2.0 x 3 |
| | HDCP規格 | HDCP 2.2 |
| | USB | USB 2.0 x 2 |
| | Audio | - |
| | Lan In | RJ45 x 1 |
| 出力端子 | DisplayPort | - |
| | HDMI出力 | - |
| | Audio | Stereo mini Jack |
| | USB | - |
| WiFi / BT | 内蔵/内蔵 | |
| EXTERNAL CONTROL | RS232C (In/Out), RJ45 (In共通) | |
| Power | 電源入力/Hz | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz |
| | 最大消費電力(W) | 203.5W |
| | 標準消費電力(W) | 148W |
| | 待機電力 | 0.5W 以下 |
| 外観特性 | 外形寸法(mm) | 1456.8 x 831.9 x 28.5 |
| | 梱包状態(mm) | 1616 x 945 x 164 |
| | 重量(Kg) | 22.4 |
| | 梱包時重量(Kg) | 29.8 |
| | VESA規格 | 400 X 300 |
| | VESA Mount Screw, | M8, 12~14mm |
| | Protection Glass | - |
| ベゼル幅 | 11.5(Even) | |
| 使用環境条件 | 動作周辺温度 | 0°C ~ 40°C |
| | 動作周辺湿度 | 10~80% (結露なきこと) |
| Key | UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0 | |
| 内部CPU | CA73 1.6GHz Quad-Core | |
| Special H/W | 2nd Gen. B2B DesignCenter IR温度センサー-四ピントセンサー-Auto LevelWi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT | |
| 設置方向 | 縦置き・横置き | |
| 内蔵記録メモリ | 16 GB(10 GB available) | |
| IP等級(防塵防水等級) | IP5x | |
| 安全規格 | IEC 60950-1, 62368-1 | |
| EMC | FCC Class B | |
| Environment | ENERGY STAR 8.0, EPEAT | |
| 付属 | クイックセットアップガイド, 保証書, 電源コードRS232C(IN) Gender赤外線リモコン & リモコン用電池(単4x2) | |

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

