

項目	詳細	
製品名	QB13R-M	
サイズ	13インチ	
種類	Stand Alone	
解像度	1920x1080(16:9)	
画素ピッチ(mm)	0.153 x 0.153	
有効表示領域(mm)	293.76 (H) x 165.24 (V)	
輝度輝度(最大値)	500 cd/m2(最大値)	
コントラスト比(標準値)	800:1	
設置方向	縦置き・横置き	
パネル仕様	ADS	
視野角	178°/178° (上下・左右)	
表示色	16.7 M (real 6bit, dither 8bit)	
応答速度	8ms(Typ.)	
OSバージョン	Tizen 4.0	
使用時間	16時間/日、7日/週	
Haze値	0.1	
内蔵Speaker	Built in Speaker(5W)	
入力端子	DisplayPort	-
	HDMI入力	HDMI 1.4 x 1
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 1
	Audio	-
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DisplayPort	-
	HDMI出力	-
	Audio	Stereo Mini Jack
	USB	-
WiFi / BT	内蔵/X	
EXTERNAL CONTROL	RS232C(in) thru stereo jack, RJ45(In共通)	
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	27.5W
	標準消費電力(W)	13W
	待機電力	-
外観特性	外形寸法(mm)	322.0x193.5x28.2
	梱包状態(mm)	376 x 132 x 248
	重量(Kg)	0.9
	梱包時重量(Kg)	1.7
	VESA規格	100 X 100
	VESA Mount Screw,	M4(5~7mm)
	Protection Glass	-
ベゼル幅	12.2mm	
使用環境条件	動作周辺温度	-
	動作周辺湿度	-
Key	Small Signage Display Slim & Light Signage with Built-in MagicInfo S6, SSSP 6.0	
内部CPU	Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU	
Special H/W	温度センサー, Pivot Display, Clock Battery(168hrs Clock Keeping), Built in Speaker(5W 1ch), IP5x Rating, Wi-Fi	
内蔵記録メモリ	8GB(3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available)	
IP等級(防塵防水等級)	IP5x	
安全規格	IEC 60950-1	
EMC	FCC Class B	
Environment	ENERGY STAR 8.0, Epeat	
付属	クイックセットアップガイド, 電源コード, 赤外線リモコン, リモコン用電池(単4x2), Bar Type Simple Stand	

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

