

パネル

対角線サイズ	55
種類	VA
解像度	3840x2160(16:9)
ピクセルピッチ(mm)	0.315 x 0.315
アクティブディスプレイエリア(mm)	1209.6(H) x 680.4(V)
明るさ(タイプ)	500 (without Glass) nit
コントラスト比	4000:1
視野角(H / V)	178/178
応答時間(G-to-G)	N/A
色域	92% (DCI-P3, CIE 1976)
燃焼時間	24/7
ヘイズ	25% (without Glass)

音

スピーカーの種類	10W 2ch
----------	---------

接続

インプット	
Video	DP 1.2 (1), HDMI 2.0 (3)
HDCP	HDCP2.2
USB	USB 2.0 x 2
アウトプット	
Audio	Stereo mini Jack
Usb	Touch out 2 (PC/screen)
外部コントロール	
BT/WiFi	RS232C(n/out), RJ45 Yes / Yes

電源

電源	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
消費電力	
最大[W / h]	143
稼働[W / h]	108
スリープモード	less than 0.5W

機械仕様

寸法(ミリメートル)	
セット	1253.8 x 734.6 x 56.7 mm
パッケージ	1421 x 884 x 165 mm
重量(キログラム)	
セット	26.9 kg
パッケージ	32.5 kg
VESA マウント (mm)	200 X 200
ベゼル幅(mm)	26.0/26.0/21.0/21.0 (U/D/L/R)

操作

動作温度	0 °C - 40 °C	湿度	10 % - 80 %
------	--------------	----	-------------

特徴

主な機能	UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0	
画面の向き	Landscape / Portrait	
リモートコントロール	N/A	
特長機能	H/W : Symmetric Design (same with QxR), Center IR, Temperature Sensor, Auto Level, Wi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT S/W - Workspace (Microsoft365/VMWare/RDP), Custom Home, Auto Source Switching & Recovery, Dicom Simulation Mode, Director Mode, Upgradable Web-Engine, Tizen Enterprise Platform, Video Conference Solution, [end of June-] Smart Calibration	
内部プレイヤー	プロセッサー	Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
	オンチップキャパシティブタッチ	N/A
	クロック速度	N/A
	メインメモリーインタフェース	N/A
	グラフィックス	N/A
	ストレージ (FDM)	16 GB
	マルチメディア	N/A
IO ポート	N/A	
オペレーティングシステム	Tizen 6.5	

証明

安全	60950-1 / 62368-1
EMC	Class B
IPレーティング	IP5x
セキュリティ	802.1x(WPA2 Enterprise) : EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP

アクセサリ

同梱	Quick Setup Guide, Warranty Card, Power Cord, RS232C(IN) Gender, Remote Controller & Batteries
オプション	
スタンド	STN-L4355G
マウント	WMN4070SG (Land Only) WMN750ME
スペシャリティ	CML400XR

メディアプレイヤー

メディアプレイヤー	N/A
-----------	-----