

## パネル

外形寸法サイズ	37
電源	60Hz E-LED B/LU
解像度	1920x540
ピクセルピッチ(mm)	0.47(H) x 0.47(V)
アクティブディスプレイエリア(mm)	904.32 (H) x 254.34 (V)
明るさタイプ	700 nit
コントラスト	4000:1
視野角(H / V)	178: 178
応答時間(G-to-G)	6.5ms
視彩色	8bit - 16.7M
色域	72%
燃焼時間	24.7
ヘイズ	28%

## ディスプレイ

H-スキャン周波数	33.6 ~ 36.6KHz
V-スキャン周波数	47 ~ 63Hz
最大ピクセル周波数	48MHz

## 接続

インプット	
RGB	Display Port 1.2
Video	HDMI 2.0 (2)
HDCP	HDCP 2.2
USB	USB 2.0 x 1
アウトプット	
RGB	HDMI 2.0 (1)
Audio	Stereo mini Jack
外観コントロール	RS232C(m/out), RJ45
外観センサー	IR

## 電源

電源	Internal
電源	AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
消費電力	
最大(W / h)	70
標準(W / h)	52
BTU(最大)	239
スリープモード	less than 0.5W
オフモード	less than 0.5W

## 機械仕様

寸法(ミリメートル)	
セッ	923.3 X 277.6 X 44.8
パッケージ	1112 X 363 X 122
重量(キログラム)	
セッ	6.3kg
パッケージ	8.8kg
VESA マウント (mm)	400/200mm
ペダル幅(mm)	7.9 (Side), 9.8 (Top/Bottom)

## 操作

動作温度	0 °C ~ 40 °C	湿度	10 % ~ 80 %
------	--------------	----	-------------

## 特徴

主な機能	Slim & Light LFD with Built-in MagicInfo Player S6, SSSP 6.0 WiFi Module Embedded	
設置の向き	N/A	
リモートコントロール	N/A	
特長な機能	H/W, Temperature Sensor, Portrait Installation support, Clock Battery (58hrs Clock Keeping), Video Wall Daisy Chain(HDCP2.2, 4EA, HDCP1.4/FEA), Shock and Vibration certified(IEC 61373), SW: Auto Source Switching & Recovery, LFD Home UI, Button Lock, Hot key option, Plug&Play (Initial Setting)	
内部コンポーネント	プロセッサ	Corio A72 1.7GHz Quad-Core CPU
	オンチップメモリー	L1 Instruction Cache : 48KB L1 Data Cache : 32KB L2 Cache : 2MB
	クロック速度	1.7GHz
	メインメモリー	2.5GB 64-bit LPDDR4 (1.5GHz)
	グラフィックス	Graphic resolution : 1920x540 Output resolution : 1920x540 - Supports OpenGL ES
	ストレージ (FDM)	8GB (3.88GB Occupied by OS, 4.12GB Available)
	マルチメディア	Video Decoder : MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC, VC-1, AVS4, HEVC, JPEG, PNG, VPS, VPS Audio Decoder - AAC (LD), MPEG
IO ポート	USB 2.0	
オペレーティングシステム	Tizen 4.0 (VDLinux)	

## 証明

安全	CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1 CCC (China) : GB4943.1-2011 PSB (Singapore) : PSB/IEC60950-1 NOM (Mexico) : NOM-001-SCFI-1993 IRAM (Argentina) : IRAM-IEC60950-1 SASO (Saudi Arabia) : SASO-IEC60950-1 BIS(India) : IEC60950-1 IS13252 NOM(Mexico) : Tuner : NOM-001-SCFI-1993 Tunerless : NOM-018-SCFI-1998 KCC(Korea) : K 60950-1 EAC(Russia) : EAC-IEC60950-1 INMETRO(Brazil) : INMETRO-IEC60950-1 BSM(Taiwan) : BSM-IEC60950-1 RCM(Australia) : IEC60950-1 AS/NZS 60950-1 UL(USA) : cUL60950-1 CSA (Canada) : cUL TUV (Germany) : CE NEMKO (Norway) : CE
EMC	FCC (USA) Part 15, Subpart B Class A CE (Europe) : EN55022-2006+A1:2007 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 VCCI (Japan) : VCCI V-3 (2010.04 Class A KCC(EK) (Korea) : Tuner : RNT3 / KN20 Tunerless : KN22 / KN24 BSM (Taiwan) : CNS13438 (TE EMI) Class A / CNS13439 (AV EMI) / CNS14409 (AV EMS) / CNS14972 (Digital C-Tick (Australia) : AS/NZS CISPR22:2008 CCC(China) : GB4943-2008 GB17625.1-2012 GOST (Russia/CIS) : GOST R 51317 Series, GOST 22505-97 EN55022:2006+A1:2007 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003

## アクセサリ

付属	OSG, Warranty Card, Power Cord, Batteries, Remote Control, External remote control sensor(R)
	オプション
スタンド	N/A
マウント	N/A
スペアリティ	N/A

## メディアプレーヤー

メディアプレーヤー	N/A
-----------	-----