

## パネル

対角線サイズ	55
種類	IPS
解像度	1920*1080 (Full HD)
ピクセルピッチ(mm)	0.63x0.63
アクティブディスプレイエリア(mm)	1209.6(H) x 680.4(V)
明るさ(タイプ)	700 nit
コントラスト比	1000:1
視野角(H / V)	178/178
応答時間(G-to-G)	N/A
色域	72%
燃焼時間	24/7
ヘイズ	28%

## 接続

インプット	
Video	HDMI 2.0 (2) /DVI-D, Display Port 1.2
HDCP	HDCP2.2
Audio	Stereo mini Jack
USB	USB 2.0 x 1
アウトプット	
Video	DP1.2(Loop-out)
Audio	Stereo mini Jack
外部コントロール	RS232C(in/out), RJ45 in

## 電源

電源	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
消費電力	
最大(W / h)	250
標準(W / h)	186
スリープモード	less than 0.5W

## 機械仕様

寸法(ミリメートル)	
セット	1212.2 x 683 x 70.4
パッケージ	1398 x 844 257
重量(キログラム)	
セット	19.5
パッケージ	26.6
VESA マウント (mm)	600 x 400
ベゼル幅(mm)	(Panel Bezel to Panel Bezel), 1.3mm(U/L), 0.44mm(R/B) A2A : 2.49mm (Active area to Active area), 1.75mm(U/L), 0.74mm(R/B)

## 操作

動作温度	0 °C ~ 40 °C	湿度	10.0 % ~ 80.0 %
------	--------------	----	-----------------

## 特徴

主な機能	Extreme Narrow Bezel	
画面の向き	Landscape / Portrait	
リモートコントロール	N/A	
特別な機能	H/W : ACM Support(Advanced Color Management) Temperature Sensor Video Wall Daisy Chain(10x10) DP 1.2 Digital Daisy Chain (Supporting UHD Resolution, HDCP support) Clock Battery(168hrs Clock Keeping) SW : Auto Source Switching & Recovery RS232C/RJ45 MDC Button Lock Smart F/W update	
内部プレイヤー	プロセッサー	N/A
	オンチップキャッシュメモ	N/A
	クロック速度	N/A
	メインメモリーバンクフェース	N/A
	グラフィックス	N/A
	ストレージ (FDM)	N/A
	マルチメディア	N/A
	IO ポート	N/A
オペレーティング システム	N/A	

## 証明

安全	60950-1
EMC	Class B
IPレーティング	IP5x

## アクセサリ

付属品	Quick Setup Guide Warranty Card Power Cord RS232C(IN) Gender (Stereo to DB-9) Remote Controller + Batteries DP cable
オプション	
スタンド	N/A
マウント	WMN-55VD
スペシャリティ	N/A

## メディアプレイヤー

メディアプレイヤー	N/A
-----------	-----