

## パネル

対角線サイズ	55
種類	IPS
解像度	1920*1080 (Full HD)
ピクセルピッチ(mm)	0.63mm(H) * 0.63mm (V)
アクティブディスプレイアリア(mm)	1209.6 * 680.4mm
輝度(タイプ)	Max 700 nit
コントラスト比	1100:1
視野角(H / V)	178/178
応答時間(G-to-G)	8ms
表示色	8 bit - 16.7M
色域	72%
燃焼時間	24/7
ペイズ	28%

## ディスプレイ

ダイナミックCIR	30,000:1
H-スキャン周波数	57.3kHz ~ 70kHz
V-スキャン周波数	48Hz ~ 75Hz
最大ピクセル周波数	78MHz

## 接続

インプット	
RGB	DVI-D, Display Port 1.2
Video	HDMI 2.0 (2)
HDCP	HDCP 2.2
Audio	Stereo mini Jack
USB	Only FW upgrade
アウトプット	
RGB	DP1.2(Loop-out)
Audio	Stereo mini Jack
外部コントロール	RS232C(in/out), RJ45
外観センサー	Detachable type(IR)

## 電源

種類	Internal
電源	AC100-240V~ 50/60 Hz
消費電力	
最大[W / h]	270
標準[W / h]	153
BTU(最大)	921
スリープモード	less than 0.5W
オフモード	less than 0.5W

## 機械仕様

寸法(ミリメートル)	
セット	1211.0 X 681.7 X 69.9
パッケージ	1414.0 X 844.0 X 257.0
重量(キログラム)	
セット	16.8kg
パッケージ	25.1kg
VESA マウント (mm)	600 * 400 (mm)
ベゼル幅(mm)	0.44mm (Even)

## 操作

動作温度	0 °C ~ 40 °C	湿度	10 % ~ 80 %
------	--------------	----	-------------

## 特徴

主な機能	Razor Narrow Bezel	
画面の向き	N/A	
リモートコントロール	N/A	
特長な機能	ACM Support(Advanced Color Management), Auto Source Switching & Recovery, Haze 24%, Temperature Sensor, RS232C/RJ45, HDC, Plug and Play (DDC2B), Video Wall(15x15(OSD)), Video Wall Daisy Chain(10x10), Pivot Display, Image Rotation, Button Lock, DP 1.2 Digital Daisy Chain (Supporting UHD Resolution, HDCP support), Smart FW update, Clock Battery(168hrs Clock Keeping) IP5X tested, EMC Class B	
内部プレイヤー	プロセッサ	N/A
	オンチップキャパシタメモリー	N/A
	クロック速度	N/A
	メインメモリーインターフェース	N/A
	グラフィックス	N/A
	ストレージ (FDM)	N/A
	マルチメディア	N/A
	IO ポート	N/A
オペレーティングシステム	N/A	

## 証明

安全	UL (USA) : UL 60950-1 CSA (Canada) : CSA C22.2 No. 60950-1 TUV (Germany) : EN60950-1 NEMKO (Norway) : EN60950-1 KC (Korea) : K60950-1 CCC (China) : GB4943.1-2011 PSB (Singapore) : IEC60950-1 C-CSI (Russia) : IEC60950-1, EN55022 S10 (Slovenia) : IEC60950-1, EN55022 PCBC (Poland) : IEC60950-1, EN55022 NOM (Mexico) : NOM-019-SCFI-1993 IRAM (Argentina) : IEC60950-1 SASO (Saudi Arabia) : IEC60950-1
EMC	FCC (USA) FCC Part 15, Subpart B class B CE (Europe) EN55022, EN55024 VCCI (Japan) VCCI CISPR32:2016 KCC (Korea) : KN32, KN35 BSM (Taiwan) : CNS13438 (CISPR22) C-Tick (Australia) : AS/NZS CISPR32:2015 CCC(C)China) : GB4943-2008, GB17625.1-2012
IPレート	IP5X

## アクセサリ

両側	Quick Setup Guide, Warranty Card, DP cable, stereo to DB9 cable, Power Cord, Remote Controller, Batteries, External IR
	オプション
スタンド	N/A
マウント	WMN-55VD
スペシャリティ	N/A

## メディアプレイヤー

メディアプレイヤー	Signage player box
-----------	--------------------