

パネル

対角線サイズ	46
種類	IPS
解像度	1920*1080 (Full HD)
ピクセルピッチ(mm)	0.53x0.53 mm
アクティブディスプレイエリア(mm)	1018.08(H) x 572.6 (V)
明るさ(タイプ)	500 nit
コントラスト比	1200:1
視野角(H / V)	178/178
応答時間(G-to-G)	N/A
色域	72%
稼働時間	24/7
ヘイズ	25%

接続

インプット	
Video	HDMI 2.0 (2) /DVI-D, Display Port 1.2
Audio	Stereo mini Jack
USB	USB 2.0 x 1
アウトプット	
Video	DP1.2(Loop-out)
Audio	Stereo mini Jack
外部コントロール	RS232C(in/out), RJ45 in

電源

電源	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
消費電力	
最大(W / h)	160
標準(W / h)	128
スリープモード	less than 0.5W

機械仕様

寸法(ミリメートル)	
セット	1022 x 577 x 69.9 mm
パッケージ	1193 x 719 x 257 mm
重量(キログラム)	
セット	15.7 kg
パッケージ	22.2 kg
VESA マウント (mm)	600 x 400
ベゼル幅(mm)	2.25mm(U/L), 1.25mm(R/B)

操作

動作温度	0 °C ~ 40 °C	湿度	10 % ~ 80 %
------	--------------	----	-------------

特徴

主な機能	Ultra Narrow Bezel	
画面の向き	Landscape / Portrait	
リモートコントロール	N/A	
特別な機能	H/W : Temperature Sensor, Video Wall Daisy Chain(10x10), DP 1.2 Digital Daisy Chain(Supporting UHD Resolution, HDCP support), Clock Battery(168hrs Clock Keeping) // S/W : Auto Source Switching & Recovery, RS232C/RJ45 MDC, Button Lock, Smart F/W update	
内部プレイヤー	プロセッサー	N/A
	オンチップキャパシタメモリ	N/A
	クロック速度	N/A
	メインメモリアンダフェース	N/A
	グラフィックス	N/A
	ストレージ (FDM)	N/A
	マルチメディア	N/A
	IO ポート	N/A
オペレーティングシステム	N/A	

証明

安全	60950-1
EMC	Class A
IPレーティング	IP5x

アクセサリ

付属	Quick Setup Guide, Warranty Card, Power Cord, RS232C(IN) Gender (Stereo to DB-9), Remote Controller + Batteries, DP cable
オプション	
スタンド	N/A
マウント	WMN-46VD
スペシャリティ	N/A

メディアプレイヤー

メディアプレイヤー	N/A
-----------	-----