

ONKYO®

Androidタブレット 10.1インチ

ACT-101S8



タブレットの組み込み運用で不安なこと



バッテリーの劣化が心配



バッテリーレスでは、万一の停電が心配

常時給電時のバッテリー劣化を防ぎたいというご要望にお応えした「ACT-101S8」。大型ACアダプターを採用し、バッテリーを通さずに動作するので、バッテリーの充放電ストレスが大幅に低減。

瞬停・停電用対応用に、シングルセルのバッテリーを搭載、安定稼働時は自然放電をするのみで、万一の瞬停・停電時にバッテリー動作に切り替わります。

バッテリーレス稼動が可能

常時給電で
安心稼動

急な停電でも
安心

内蔵バッテリーで継続稼動

バッテリーの
負荷軽減

長期利用可能

**停電などACアダプターへの電源供給が遮断された場合
内蔵するシングルセルの小型バッテリーに切り替わり
約15分後に安全なソフトウェアシャットダウンを行います。**

万一、高負荷となった場合でも、バッテリーの電力を使うことなく十分な電力供給ができるように12V-2A DCジャック型ACアダプター(電源コード長1.85m)を採用。
24W出力の大型ACアダプターですので、高負荷時でもアダプターからの電源供給が追いつかずに内蔵バッテリーを消費してしまうのを防ぎます。

※終了処理をせずブレーカー等でコンセント電源をOFFにするとバッテリー駆動になりますのでご注意ください。

製品特長

CPUにSamsung S5P4418を採用

ACT-101S8には、Samsung S5P4418クアッドコア1.4GHz搭載。システムメモリー2GB、ストレージデバイス32GB、システムをより安定して稼働させるために空き容量も約27GBを確保しております。

業務用途向け OSバージョン固定

業務用途を目的としておりますのでプラットフォームはAndroid5.1のバージョン固定としており、面倒なバージョンアップの対応は発生いたしません。

標準USBポート、micro HDMIを搭載

用途としてご要望が多い標準USBポートと便利なmicro HDMIポートを搭載しております。タブレット左側面部にございますので、設置場所に合わせご利用いただけます。

800サイクルバッテリー

フル充放電x800回仕様のロングサイクルリチウムイオンバッテリーを採用。フル充放電800回経過後の満充電時の駆動時間は初期性能の80%以上です。

製品導入前のご確認

業務端末用途向け、OSバージョン固定運用仕様 【Google Playストアおよび一部のGoogleサービスには非対応】

- 本製品はAndroid OSの自動アップグレードをおこなわず固定OSバージョンで運用いただけることを目的にGoogle Playストアおよび一部のGoogleサービスに対応していません。
したがって本機にGoogleアカウント/パスワードを設定していてもGoogle PlayストアのWebサイトにアクセスすることができないか、アクセスができてGoogle Playストアに「ダウンロード済み」「インストール済み」と結果表示された場合でも、実際は本機へのアプリのダウンロードはおこなわれません。
- Google Playストア以外の一部のAndroidアプリストアはご利用いただけます。

DCジャック型電源入力端子

電源入力端子はL型のDCジャック型として独立させていますので、標準USBポートとmicro USBポートを常時使用することができます。ACアダプターは仕様上、大型ですので、設置場所のスペースを事前に、ご確認ください。



外部電源稼働専用

常時給電可能となる固定運用向けの製品となります。
付属の専用ACアダプターまたは純正オプションのPDS-2734A II 利用での稼働が必須となります。
本機のバッテリーは停電発生時などごく短時間の稼働となります。

様々なビジネスシーンに対応



ベッドサイド端末として

患者さまのカルテなどを電子化してタブレットで管理。ベッドサイドに設置して、スピーディーな対応をおこなう毎日の体調管理などに活用されています。

急な停電などによって電源オフとなった場合でも約15分間は継続稼働の後、安全なソフトウェア・シャットダウンにより、システム情報を格納して終了します。

様々なビジネスシーンに対応



会議室予約端末として

社内のミーティングや来客などの会議室の予約管理を
出入口に設置されたタブレットでおこなう企業も増えて
います。

壁に組み込まれたり、固定の設置をされるケースが
多い用途ですので、バッテリー交換頻度が高い
標準仕様のタブレットと違い、本製品の利用が多く
なっています。

インターフェース



スペック

OS	Android™ 5.1 (32bit)	
CPU	Samsung S5P4418	
	コア数	コア数 4
	動作周波数	1.4GHz
	キャッシュメモリー	1MB
メインメモリー	2GB DDR3L SDRAM (オンボード)	
記憶媒体	32GB フラッシュメモリー (e-MMC / オンボード)	
ディスプレイ	内蔵ディスプレイ	タッチパネル付 10.1型 ワイドAHVAカラー液晶 (LEDバックライト搭載)
	外部ディスプレイ接続時	720×480ドット / 720×576ドット / 1,280×720ドット / 1,920×1,080ドット (約1,677万色)
無線LAN	2.4GHz帯 : IEEE802.11b/g/n 準拠 5GHz帯 : IEEE802.11a/n/ac 準拠	
	最大通信速度	433Mbps(11ac接続時) / 150Mbps(5GHz帯-11n接続時) / 54Mbps(11a/11g接続時)
	対応セキュリティ	WPA2-AES/TKIP, WEP(64bit/128bit)
Bluetooth®	Bluetooth® Ver.4.1準拠	
Webカメラ	外側	500万画素 CMOSセンサー搭載 (オートフォーカス機能付き)
	内側	200万画素 CMOSセンサー搭載
メモリーカードスロット	microSDメモリーカード / microSDHCメモリーカード 共用スロット	
インターフェース	右側面	(内蔵モノラルマイク×1)
	左側面	ヘッドホン兼ヘッドセット端子×1, USB2.0ポート(Type A)×1, USB2.0ポート(micro-B)×1, デジタルディスプレイ出力端子(microHDMI1.4b TypeD)×1, 電源入力端子×1
	底面	拡張ポート×1
内蔵バッテリー	リチウムイオンポリマーバッテリー 3.8V / 15.2Wh (4,000mAh)	
ACアダプター	入力 AC100~240V±10%, 50/60Hz / 出力 DC12V, 2A	
本体寸法	254(幅) × 165(高さ) × 10.5(厚さ)mm (突起物は含まず)	
動作環境	周囲温度 5~35℃ / 周囲湿度 35~85% (ただし結露しないこと)	
電波障害対策	VCCI ClassB	

純正オプション




充電クレードル PDS-2734A II

当社製対応タブレットを挿し込むだけで、タブレットへ給電ができる充電クレードル

※ACT-101S8の仕様上、挿したままの運用が推奨となります。

抗菌



タブレットカバー PTC-2734A

当社の対応タブレット用に専用設計された抗菌タブレットカバー

抗菌



<選べる2タイプ>

画面保護フィルム

(フィルム貼付／キッティングサービス)

MC-ONKT7374FL02

抗菌 光沢 防指紋

MC-ONKT7374FL3

抗菌 衝撃吸収 光沢 防指紋

設置箇所、使用用途に併せてお選びいただけます。
フィルム貼付サービス（有料）は専門のスタッフが行います。

保証オプション

■ 保証期間 ご購入日より1年間



標準で「1年間」の無償修理保証書を付属しています。
なお、当社タブレットの補修用性能部品保有期間（有償修理可能期間）は製造打ち切り後から3年間を目安といたしております。

■ オプション

メーカー修理保証 延長保守1年

メーカー修理保証 延長保守2年

製品のご発注と同時にご加入いただくのが条件となっております。
長期運用を計画される際は、メーカー修理保証延長サービス
（1年目以降の修理期間延長）のご利用をおすすめいたします。

ONKYO®