

PDS-MC 仕様一覧

製品名		充電クレードル
型番		PDS-MC
対応タブレット(専用)		TA2C-M・MF / TA2C-DR / TW2A-Z シリーズ (タブレットジャケット[PTJ-MCシリーズ]の装着が必要です)
電源端子	前面	接点充電端子 (Magconn [®] TXコネクタ、接触耐久回数:約5万回 ^{※1})
	背面	電源入力端子 DC5V±5%, 2A-3A ACアダプターは付属していません、タブレットのACアダプターを使用してください 接点充電端子 (Magconn [®] RXコネクタ、接触耐久回数:約5万回 ^{※1} ^{※2}) 別売Magconn [®] バッテリー装着用
消費電力		スタンバイ時 0.1W以下 ^{※3}
本体寸法		121.5(幅) x 127.0(高さ) x (奥行)74.8mm (突起物は含まず)
本体質量		約250g(配線カバーを含む)
動作環境		周囲温度0~35°C / 周囲湿度35~85%(ただし結露しないこと)
耐薬品性能	アルコール(エタノール99.5%, IPA70%)	外観素地に変化無し
	次亜塩素酸ナトリウム液6% ^{※4}	外観素地に変化無し
付属品		電源ケーブル (USB TypeA → DCプラグ、AWG16、約1.8m), 配線カバー、メタルプレート、取扱説明書、保証書、他
色		ブラック

※1 本機の接点充電端子は消耗品です。劣化や破損が生じた場合は修理(有償)を依頼してください。

※2 オプションのMagconn製 バッテリー装着用です。

※3 スタンバイ時とは、本機にACアダプターを接続し、タブレットジャケットを装着していない状態です。

※4 本機に対して次亜塩素酸ナトリウム液を使用する場合は、濃度0.05%程度に薄めてください。

次亜塩素酸ナトリウム液は金属部に付着させないでください。錆の原因となります。