

メーカー	PHILIPS	
	43BDL3650Q/11	
ステータス	2024年3月発売予定	
タイプ	エントリー	
画面サイズ	43型(16:9)	
画面サイズ (インチ)	42.5"	
EANコード	87 12581 80550 0	
液晶パネル駆動方式	IPS Technology	
バックライト	D-LED	
パネルタイプ	ハードグレア	
有効表示領域(横x縦)	941.184 x 529.416 mm	
推奨解像度	3840x2160	
最大表示色	約10億7,000万色	
視野角	178°/178°	
輝度(標準値)	400cd/m ²	
コントラスト比(標準値)	1200:1	
コントラスト比(Smart Contrast適用時)	500,000:1	
応答速度	8ms	
HDCP対応	HDCP 1.4 & 2.2	
映像	入力端子	HDMI2.0x2, DVI-Ix1,
	出力端子	-
音声	入力端子	3.5mmミニジャックx1,
	出力端子	3.5mmミニジャックx1,
コントロール	IR in/out (3.5mmミニジャック) , RJ45x1, RS232C In/Out (2.5mmミニジャック)	
USB接続端子	USB2.0x2 USB3.0x1	
micro SDスロット	対応	
電源供給3ピン・メスプラグ	-	
Android OS内蔵 (バージョン)	Ver10.0	
Wi-Fi搭載	-	
内蔵メディアプレーヤー	動画ファイル	対応
	静止画ファイル	対応
	PDFファイル	対応
	Auto Play (動画・静止画のみ) ※USB/Micro SDを挿したら再生	USB挿入時 Micro SD挿入時
内蔵メモリ	16GB eMMC	
HTML5-browser	対応	
OPSスロット	-	
10BASE-T / 100BASE-T	-	
周波数	水平	15.7 - 135 KHz
	垂直	30 - 75 Hz
消費電力	最大	170W
	標準	96W
	スタンバイ時	<0.5W
適合規格	PSE, VCCI, J-Mossグリーンマーク, RoHS2	
各種機能 (OSDメニューにて設定)	CUSTOM ZOOM (手動画像調整)	-
	スケジュール	対応
	フェイルオーバー	対応
	ピクセルシフト (焼き付き低減機能)	対応
	D-image (DICOM Part14)	対応
	デジチェーン接続	-
ファンレス	ファンレス対応	
スピーカー	10W+10W	
スピーカースイッチ	-	
VESAマウント		200x200 M6
	Smart Insertマウント	-
本体重量	11.1 Kg	
梱包重量	14.5kg	
本体寸法(W)×(H)×(D)	本体のみ	973.0 x 561.2 x 63.5mm
	本体とハンドル	-
包装寸法(W)×(H)×(D)	1070 x 700 x 126mm	
ベゼル幅	13.9mm (上/下/左/右)	
設置可能角度 (前傾角度/後傾角度)	-20°~0°/0°~20°	
環境条件 (温度)	操作時	0~40℃
	保管時	-20~60°
環境条件 (湿度)	操作時	20~ 80% (結露無し)
	保管時	5 ~95% RH(結露無し)
環境条件 (高度)	操作時	0~3,000 m
	保管・輸送時	0~9,000 m
縦置き可能	縦置き可能	
回転 (表示画面/OSD回転機能)	OSDのみ回転 (手動)	
連続稼働時間	18時間連続稼働推奨	
テーブルスタンド型番	BM05922/00	
付属ケーブル	電源ケーブル(3m), RS232Cケーブル(3m), RS232Cデジチェーンケーブル(1.8m), HDMIケーブル(1.8m), IRセンサーケーブル(1.8m), DVI/D-sub変換ケーブル (2m)	
その他付属品	クイックスタートガイド 保証書 リモコン リモコン用単4乾電池 フィリップスロゴ USBカバー ネジ ケーブル留めx2 ACスイッチカバーx1個	
保証期間	3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) ※「リンク品」の定義：同機種もしくは同等品となります。新品ではありません。	