

メーカー型番	55BDL4051T/11	
画面サイズ	54.6" (16:9)	
EANコード	87 12581 74870 8	
外形図		
液晶パネル駆動方式 / パネルタイプ	IPS / ノングレア (反射防止)	
有効表示領域(横x縦)	1209.6 x 680.4mm	
推奨解像度	1920x1080	
最大表示色	約1.677万色	
視野角	178° x 178°	
輝度(標準値)	450cd/m <sup>2</sup>	
コントラスト比(標準値)	1100:1	
コントラスト比(Dynamic Contrast適用時)	500,000:1	
応答速度	12ms	
HDCP対応	HDCP1.4	
映像	入力端子	DisplayPort1.2x1, HDMI 1.4x2, DVI-Ix1
	出力端子	DVI-Ix1, DisplayPort1.2x1
音声	入力端子	3.5 mm jack x1
	出力端子	3.5 mm jack x1
コントロール	IR in/out (3.5mmミニジャック), RS232C in/out (2.5mmミニジャック), RJ-45	
USB接続端子	USB (type A)x2, USB (type B)x1, Micro USB (type B)x1	
micro SDスロット	micro SD x1	
電源供給3ピン・メスプラグ	-	
Android OS内蔵 (バージョン)	Ver4.4.4	
Wi-Fi搭載	IEEE802.11 b/g/n	
内蔵メディアプレーヤー	対応	
内蔵メモリ	16GBeMMC(12GB使用可能)	
Smart CMS	対応	
HTML5-browser	対応	
OPS	-	
周波数	水平	31.5-91.1KHz
	垂直	50-85Hz
消費電力	最大	143W
	標準	76W
	スタンバイ時	<0.5W
	電源	AC100-240V
定格電流	4A@100-240V	
VESA DPMS	対応	
適合規格	PSE, VCCI, J-Mossグリーンマーク, RoHS	
プラグ&プレイ	VESA DDC2B	
各種調整機能	色調整	輝度、色温度、コントラスト
	画像調整 その他	自動調整、画像位置シフト調整 OSD言語設定
スピーカー	10W+10W	
VESAマウント	400 x 400 mm, M6	
Smart Insertマウント	-	
ケンジントンロック	対応	
本体重量	31kg	
梱包重量	39.6kg	
本体寸法(W) x (H) x (D)	1271.0 x 741.8 x 64.0mm	
包装寸法(W) x (H) x (D)	1527.0 x 985.0 x 280.0mm	
ベゼル幅	29.2mm	
縦置き可能	縦置き可能 (正面から見て反時計回り)	
連続稼働時間	24時間	
設置可能角度 (前傾角度/後傾角度)	-20° ~ 0° / 0° ~ 20°	
環境条件	温度(操作時) / 温度(保管時)	0~40°C / -20~60°C
	湿度(操作時) / 湿度(保管時)	20~80%(結露無し) / 5~95%(結露無し)
	高度(操作時) / 高度(保管時)	0~3,000m / 0~9,000m
テーブルスタンド(オプション)	BM05922/00	
付属ケーブル	D-subケーブル(4m) 電源ケーブル(1.8m) RS232ケーブル(3m) RS232デジューチェンケーブル(1.8m) IRセンサーケーブル(1.8m) USBケーブル(1.8m) DVI/D-sub変換アダプタ	
その他付属品	クイックスタートガイド 保証書 リモコン リモコン用単4乾電池 フィリップスロゴ	
保証期間	3年間センドバック保証 ・オンサイトも可 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません/オンサイトはディスプレイ本体に不具合があると判断した場合に対応致します。)	
備考	赤外線方式10点マルチタッチ 保護ガラス(4mm/8H)	

※本仕様は予告なく変更される場合があります。