

| | | 65BDL3117P/11 |
|-----------------------------|---|--|
| ステータス | 発売中 | |
| タイプ | 高輝度モデル | |
| 画面サイズ | 65型(16:9) | |
| 画面サイズ(インチ) | 64.5" | |
| 外形図 | | |
| EANコード | 87 12581 78965 7 | |
| 液晶パネル駆動方式 | VA | |
| バックライト | D-LED | |
| パネルタイプ | ノンフレア(反射防止) | |
| 有効表示領域(横×縦) | 1428.48 x 803.52 mm | |
| 推奨解像度 | 3840x2160 | |
| 最大表示色 | 約10億7,000万色 | |
| 視野角 | 178° / 178° | |
| 輝度(標準値) | 700cd / m ² | |
| コントラスト比(標準値) | 1200:1 | |
| コントラスト比(Smart Contrast 適用時) | 500,000:1 | |
| 応答速度 | 8ms | |
| HDCP対応 | HDCP2.2 | |
| 映像 | 入力端子 | HDMI2.0x3, DVI-Ix1, DisplayPort1.2x1 |
| | 出力端子 | HDMI2.0x1 DisplayPort1.2x1 |
| 音声 | 入力端子 | 3.5mmミニジャックx1 |
| | 出力端子 | 3.5mmミニジャックx1 |
| コントロール | IR in/out (3.5mmミニジャック), RJ45x1, RS232C In/Out (2.5mmミニジャック) | |
| USB接続端子 | USB2.0(タイプA)x1 ※給電可 | |
| micro SDスロット | 対応 | |
| 電源供給コンセントメスプラグ | 対応 | |
| Android OS内蔵(バージョン) | - | |
| Wi-Fi搭載 | - | |
| 内蔵メディアプレーヤー | 動画ファイル | 対応(4K再生可能) |
| | 静止画ファイル | 対応(4K再生可能) |
| | PDFファイル | - |
| 内蔵メモリ | 16GB eMMC | |
| HTML5-browser | - | |
| OPSスロット | 対応 SDM-L | |
| 周波数 | 水平 | 31.5 - 135 KHz |
| | 垂直 | 30 - 75Hz |
| | 最大 | 330W |
| | 標準 | 155W |
| 消費電力 | 最大 | 330W |
| | スタンバイ時 | ≤0.5W |
| VESA DPMS | 対応 | |
| 適合規格 | PSE, VCCI, J-Mossグリーンマーク, RoHS2 | |
| ブラッグ&グレイ | 対応 | |
| 各種機能(OSDメニューにて設定) | 色調整 | 対応 |
| | 画像調整 | 対応 |
| | CUSTOM ZOOM(手) | 対応 |
| | スケジュール | 対応 |
| | フェイルオーバー | 対応 |
| | ピクセルシフト(読み) | 対応 |
| | キーボード制御(ポ) | 対応 |
| | リモコンモード(リモ) | 対応 |
| | ロゴ(Philips Jロゴ) | 対応 |
| | D-image(DICOM Pa) | 対応 |
| | タイル機能 | 15x15(最大225面) |
| | ディジーチェーン接続 | 対応 |
| | OSD言語設定 | 対応 |
| | ワイヤレス画面共有 | - |
| ホワイトボード機能 | - | |
| ファンレス | ファンレス対応 | |
| スピーカー | 10W+10 W | |
| スピーカースイッチ | 対応 | |
| VESAマウント | | 400x400 M8 |
| | Smart Insertマウント | 100x100mm, 100x200mm |
| ケンジントロック | 対応 | |
| 本体重量 | 27.8kg | |
| 梱包重量 | 34.4kg | |
| 本体寸法(W)×(H)×(D) | 本体のみ | 1462.3 x 837.3 x 68.9mm |
| | 本体とハンドル | 1462.3 x 837.3 x 89.9mm |
| 包装寸法(W)×(H)×(D) | 1616 x 998 x 181mm | |
| ベゼル幅 | 14.9mm(上/下/左/右) | |
| 設置可能角度(前傾角度/後傾角度) | -20° ~ 0° / 0° ~ 20° | |
| 環境条件(温度) | 操作時 | 0~40°C |
| | 保管時 | -20~60° |
| 環境条件(湿度) | 操作時 | 20~80%(結露無し) |
| | 保管時 | 5~95% RH(結露無し) |
| 環境条件(高度) | 操作時 | 0~3,000 m |
| | 保管・輸送時 | 0~9,000 m |
| 縦置き可能 | 縦置き可能(正面から見て反時計回り) | |
| 回転(表示画面/OSD回転機能) | 対応(手動で回転) | |
| 連続稼働時間 | 24時間連続稼働 | |
| テーブルスタンド型番 | - | |
| 付属ケーブル | 電源ケーブル(3m) | |
| | RS232ケーブル(3m) | |
| | RS232デジーチェーンケーブル(1.8m) | |
| | IRセンサーケーブル(1.8m) | |
| | HDMIケーブル(1.8m) | |
| その他付属品 | クイックスタートガイド | |
| | 保証書 | |
| | リモコン | |
| | リモコン用単4乾電池 | |
| | フリップスロゴ | |
| | USBカバー | |
| | ACスイッチカバーx1個 | |
| ケーブル巻め3 | | |
| エッジアライメントキット(1)-1個 | | |
| エッジアライメントキット(2)-2個 | | |
| その他 | 自動輝度調整機能=無し キャリングハンドル | |
| 保証期間 | 3年間センドバック保証もしくはリンク品を送 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) ※「リンク品」の定義: 同機種もしくは同等品となります。新品ではありません。 | |