

| | | |
|--|--|-------------------------|
| メーカー | PHILIPS 75B0L4050Q/11 | |
| ステータス | 2024年1月登場 | |
| タイプ | スタンダード | |
| 画面サイズ | 75型(16:9) | |
| 画面サイズ (インチ) | 74.5" | |
| EANコード | 8721038103212 | |
| 液晶パネル駆動方式 | ADS | |
| Panel maker | BOE | |
| パワーコード | D-LED | |
| パネルタイプ | ノングレア(反射防止) | |
| 有効表示領域(横x縦) | 1650.24 x 928.26 mm | |
| 推奨解像度 | 3840x2160 | |
| 最大表示色 | 約10億7,000万色 | |
| 視野角 | 178°/178° | |
| 輝度(標準値) | 500cd/m ² | |
| コントラスト比 (標準値) | 1200:1 | |
| コントラスト比 (Smart Contrast適用時) | 500,000:1 | |
| 応答速度 | 8ms | |
| ヘビーブラック | H+:25% | |
| HDCP対応 | HDCP2.2 | |
| 映像 | 入力端子 | |
| | 出力端子 | - |
| 音声 | 入力端子 | 3.5mmスピーカー(ミニジャック) x1 |
| | 出力端子 | 3.5mmスピーカー(ミニジャック) x1 |
| コントロール | RS232C x1(in/out), IRx1(in/out), RJ45x1(in) | |
| USB接続端子 | USB2.0 x 2, USB3.0 x 1, | |
| micro SDスロット | Micro SDx1 | |
| 電源供給3.3V-Sマスプラグ | Ver1.0 | |
| Android OS内蔵 (バージョン) | 別売りのCRD22を装着して使用 | |
| Wi-Fi搭載 | Wi-Fi6 | |
| 内蔵メディアプレーヤー | 動画ファイル | 対応 |
| | 静止画ファイル | 対応 |
| | PDFファイル | 対応 |
| | USB挿入時 | 対応 |
| Auto Play (動画・静止画のみ) ※USB/Micro SDを挿したら再生 | Micro SD挿入時 | - |
| 内蔵メモリ | 16GB eMMC (10GB使用可能) | |
| HTML5-browser | 対応 | |
| OPS2ポート | 対応 | |
| 周波数 | 水平 | 15.7 - 135 KHz |
| | 垂直 | 30 - 75 Hz |
| 消費電力 | 最大 | 255W |
| | 標準 | 156W |
| | スタンバイ時 | <0.5W |
| 適合規格 | PSE, VCCI, J-MODEルーランマーク, RoHS2 | |
| VCCIクラス | Class A | |
| 各種機能 (OSメニューにて設定) | Color Adjustment 画面調整 CUSTOM ZOOM (3) ズーム ファイルオーバー ディセレクト (焼き付) キーボード制御 (ボタン) リモコンモード (リモコン) ログ (PHILIPSOS) D-image ターリング機能 ディスプレイ接続 OSD画面調整 ワイヤレス画面共有機 ホワイトボード機能 PIP/PBP | |
| フレンズ | フレンズ対応 | |
| スピーカー | 10W+10W | |
| スピーカースイッチ | - | |
| VESAマウント | 600x400mm(M8) 100x100mm (M4) | |
| 本体重量 | Smart Insertマウント 35.8kg | |
| 組立重量 | 47.0kg | |
| 本体寸法(W)×(H)×(D) | 本体のみ | 1683.5 x 961.7 x 69.5mm |
| | 本体+ジッルド | 1683.5 x 961.7 x 91.8mm |
| 包丁寸法(W)×(H)×(D) | 1786 x 1062 x 189mm | |
| ベゼル寸法 | 14.9mm (上・下・左) -20°~0°~0°~20° | |
| 設置可能角度 (前傾角度/後傾角度) | 0~10°/0~10° | |
| 環境条件 (湿度) | 操作時 | 0~40°C |
| | 保管時 | -20~60°C |
| 環境条件 (温度) | 操作時 | 20~80% (結露無し) |
| | 保管時 | 5~95% RH(結露無し) |
| 環境条件 (高度) | 操作時 | 0~5,000 m |
| | 保管・輸送時 | 0~9,000 m |
| 縦置き可能 | 縦置き可能 (正面から見て反時計回り) | |
| 回転 (表示画面/OSD回転機能) | 表示画面/OSD共に回転可能 | |
| 連続稼働時間 | 24時間連続稼働可能 | |
| テープルストンド型番 | - | |
| 付属ケーブル | HDMIケーブル(1.8m) 電源ケーブル (3m) RS232ケーブル(3m) R232ディジタルケーブル(3m) IRセンサーケーブル(1.8m) DVI/D-subケーブル(1.8m) | |
| その他付属品 | クイックスタートガイド 保証書 リモコン リモコン用電池 ワイヤレススティック USBドライバー ネット ACスマートカバー | |
| その他 | ●ハンドル付き | |
| 保証期間 | 3年間セドワ保証もしくはリンク品を発送 (ディスプレイの取外し、取り付けの作業は含まれません。) ※「リンク品」の定義：同機種もしくは同等品となります。新品ではありません。 | |