



Viewboard® IFP51 シリーズ

ViewBoard® IFP51シリーズは、あらゆる環境にフィットできるよう55型から86型までのサイズを取り揃え、エネルギー効率に優れたパフォーマンスを教室や会議室にもたらしめます。高感度50点タッチ技術やパームリジェクションを搭載し、滑らかな指先での操作やペンでの自然な書き心地を実現します。Android14を搭載し、EDLA認定を取得しているため、Google Playアプリへの安全なアクセスを提供します。また、NFC認証とSSO認証によりパーソナライズされた設定に瞬時にアクセスできます。ViewSonic Educationソフトウェアと統合されており、ホワイトボード、キャスト、デバイス管理などのツールが利用可能で、よりダイナミックで効率的な教育体験を実現します。



自然な書き心地をお楽しみください

パームリジェクション、指紋防止コーティングにより、すべてのストロークがスムーズで遅延がなく、滑らかで自然な書き心地をお楽しみいただけます。



ワンステップでサインイン

NFC認証やSSO認証で、クラウドに保存された個人設定、ファイル、プロフィールが瞬時に読み込まれ、パスワード入力の手間なく速やかに会議や授業を開始できます。



Android 14 EDLAで学習をより豊かに

堅牢なセキュリティと、科学、語学、音楽など、Google Playストアには数千もの教育アプリが用意されており、生徒の興味を引きつけ、授業を活性化できます。



教育ソフトウェアで授業を充実させましょう

myViewBoardで受動的な学習を能動的な学習へと変えましょう。ホワイトボードの共同作業、AirSyncで画面キャスト、Managerでデバイスのリモートコントロールを簡素化します。



クリアで豊かなオーディオ体験

ノイズリダクション機能、エコーキャンセルを備えた8マイクアレイ、25Wx2のフロントスピーカー、20Wのサブウーファーを搭載し、臨場感あふれるサウンドを実現します。



ワイヤレスでキャストし、シームレスに共有

AirSyncで画面共有をコントロール。最大4台のデバイスを同時にキャストして共同学習が可能なほか、タッチバックコントロールを使えば授業をダイナミックに進めることができます。



省エネモデル

明るく鮮明なディスプレイでありながら、旧世代より消費電力を約20%削減したエネルギー効率の高いソリューションでコストを削減。よりスマートな教育環境を実現します。



ViewBoard IFP51シリーズの詳細

本製品やソフトウェアの仕様は予告なく変更される場合があります。記載されている社名、製品名は各社の商標または登録商標でありそれぞれの所有者に帰属します。このカタログの掲載内容は2025年7月1日現在のものです。
Copyright © 2025, ViewSonic Corporation. All rights reserved.

	型番	IFP5551	IFP6551	IFP7551	IFP8651
液晶パネル	サイズ	55型	65型	75型	86型
	パネルタイプ	VA / 非光沢 / 指紋防止コーティング			
	表示面積 (mm)	1209.6 x 680.4	1428.5 x 803.5	1650.2 x 928.3	1895 x 1066
	ベゼル幅 (L/R/T/B)(mm)	17.3/17.3/26.9/50.8	14.6/14.6/25.5/50		
	アスペクトレシオ	16:9			
	解像度	3840 x 2160(4K UHD)			
	最大表示色	約10.7億色 (8bit+FRC)			
	最大輝度	450 cd/m ²			
	コントラスト比	1200:1 5000:1 (DCR)			
	応答速度	6.5ms			
	視野角度(左右/上下)	178°/ 178°			
	表面硬度	9H			
	設置方式	横置き			
	Low Blue Light	○			
プラットフォーム	プロセッサー	Octa-Core CPU (A53*4 + A72*4)			
	RAM	16GB DDR4			
	ストレージ	128GB eMMC			
タッチ	タッチ方式	ウルトラファインタッチテクノロジー (IR赤外線走査方式)			
	タッチ解像度	32767 x 32767			
	マルチタッチ	EDLA/Android/Windows: 50タッチポイント		その他: 20タッチポイント	
	パームリジェクション	○			
入力	HDMI	x4 (正面x2 側面x1: [HDMI2.1 CEC対応] 側面x1: [HDMI2.1 CEC, ARC対応])			
	RGB / VGA	x1			
	DisplayPort	x1			
	音声入力	x1			
	RS232	x1			
	SD/SDHCカードスロット	x1 TFカードスロット(Micro SD)			
	OPSスロット	x1			
	WiFiスロット	x1			
出力	HDMI	x1			
	音声出力	x1			
	S/PDIF	x1			
LAN端子	RJ45	x2			
USB	Type A	x5 (正面x2 側面x2: [USB3.2 Gen1] ×下部x1: [USB2.0 FW更新用])			
	Type B	x2 (正面x1 側面x1: [タッチ用])			
	Type C	x3 (正面x1: [USB3.2 Gen1 PD65W] 側面x1: [USB3.2 Gen1 PD15W] 上部x1: [USB3.2 Gen1 PD15W, Webカメラモジュール向け])			
スピーカー	25W x 2 (フロントサウンドバー) + 20W x 1 (サブウーファー)				
マイク	8-array マイク				
カメラプレート	○				
内蔵OS	Android 14 EDLA				
付属ソフトウェア	myViewBoard, AirSync, Manager				
主な特長	Android 14 EDLA 対応, Windows Ink対応, NFCセンサー内蔵, 環境光センサー, ペンセンサー				
OSD言語	30ヶ国語対応				
電源	電圧	AC 100-240V±10% 50/60Hz			
	消費電力 (最大/標準/待機時)	330W/145W/0.5W	350W/176W/0.5W	410W/201W/0.5W	465W/255W/0.5W
壁掛けマウント	VESA規格 (mm)	400 x 200	600 x 400	800 x 400	800 x 600
使用動作条件	使用温度条件	0°C - 40°C			
	使用湿度条件	20% - 80% (結露なきこと)			
外形寸法 (W x H x D)(mm)	本体	1270 x 789 x 84	1488 x 914 x 85	1709 x 1038 x 86	1957 x 1178 x 86
	梱包時	1401 x 878 x 220	1628 x 1020 x 185	1863 x 1163 x 225	2110 x 1304 x 225
質量	本体	約25.9kg	約34.5kg	約46.1kg	約58.5kg
	梱包時	約31.6kg	約42.3kg	約57.6kg	約71.0kg
JANコード	JANコード	4589468732839	4589468732846	4589468732853	4589468732860
適合規格	cTUVus, FCC/ICES003, Energy Star 8.0, EMC/CE, CB/LVD, GOST-R/EAC, UkrSEPRO, EPEAT, Mexico NOM , Mexico Energy, UKCA, UK-EEL, BSMI, BIS, LBL(Low Blue Light Certification), Flicker Free, Green BOM, RoHS, ErP-Eco, REACH, SCIP, WEEE, TPCH , Packing waste, CA65, PA1A				
主な付属品	01. 電源ケーブル(約3m) x1 02. USB Type-C ケーブル(約1.8m, USB IF認証済) x1 03. USB (A/B) ケーブル(約3m) x1 04. タッチペン(パッシブペン) x2 05. クイックスタートガイド x1		06. RS232 アダプター x1 07. クランプ x5 08. カメラプレート x1 09. 壁掛け用ネジ x10 (カメラ用 x6, 壁掛け用 x4) 10. HDMIケーブル(約3M, HDMI LA 認証済) x1		11. リモコン x1 12. AAA単4形電池 x2 13. 準拠表明 x1 14. 保証書 x1
保証期間	1年間(パネル・バックライト含む) ※製品登録で保証期間プラス2年				

2023年2024年
Global IFP マーケットシェア

*中国除く

No.1

出典:Future Source調べ

IFP累積出荷台数

80万台

myViewboard
登録者数

800万人

ViewSonicについて

ViewSonicは1987 年にアメリカ合衆国で設立され、短期間でビジュアルディスプレイ市場の大手企業に成長しました。世界各地に46を超える事務所を有し、100を超える国々で製品を販売しており、現在に至るまで35 年以上、市場における最先端ビジュアルディスプレイ業界をリードしています。日本市場での販売に関してもサービス＆サポート拠点を日本国内に置き、万全の態勢で製品のサポートを行っております。